



**ANEXO CAM  
REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA LA CLASE  
CAM**

**Vigente a partir del 01/04/2026**

<b>Artículo Modificado</b>	<b>Vigente desde:</b>

<b>ART. 1</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
1.1	Son vehículos de la CLASE CAMIONETAS aquellos que posean carrocería PICK UP y SUV
<b>ART. 2</b>	<b>VEHÍCULOS AUTORIZADOS</b>
2.1	Todos los vehículos que posean carrocería PICK UP o SUV Todos los vehículos deberán responder a las prescripciones del CDI en sus artículos 283 Equipamiento y Seguridad y artículo 252 Prescripciones Generales para vehículos de Producción Grupo N, y en todo aquello especificado en los siguientes artículos del presente Reglamento.
<b>ART. 3</b>	<b>CILINDRADA</b>
3.1	Los vehículos que forman esta clase comprenderán motores con cilindrada hasta 5050cc.
<b>ART. 4</b>	<b>PESOS MÍNIMOS</b>
4.1	En los vehículos 4x4, el peso mínimo de los vehículos en función de su cilindrada equivalente (Art. 5.1.2) y tipo de transmisión será: Desde 1 cc hasta 2000 cc = 1300 kg. Desde 2001 cc hasta 2500 cc = 1400 kg. Desde 2501 cc hasta 3000 cc = 1500 kg. Desde 3001 cc hasta 3500 cc = 1600 kg. Desde 3501 cc hasta 4000 cc = 1700 kg. Desde 4001 cc hasta 4500 cc = 1800 kg. Desde 4501 cc hasta 5050 cc = 1900 kg.  En los vehículos 4x2, el peso mínimo de los vehículos en función de su cilindrada equivalente (Art. 5.1.2) y tipo de transmisión será: Desde 1 cc hasta 2000 cc = 1150 kg. Desde 2001 cc hasta 2500 cc = 1250 kg. Desde 2501 cc hasta 3000 cc = 1350 kg. Desde 3001 cc hasta 3500 cc = 1450 kg. Desde 3501 cc hasta 4000 cc = 1550 kg. Desde 4001 cc hasta 4500 cc = 1650 kg. Desde 4501 cc hasta 5050 cc = 1750 kg.
4.2	El peso del vehículo se considerará sin personas ni equipaje a bordo, sin herramientas ni gata y con un máximo de una rueda de repuesto.
4.3	En el peso del vehículo se pueden considerar los líquidos de todos los sistemas de lubricación, refrigeración (radiadores), frenado y climatizador de cabina (de haber) al nivel normal para su funcionamiento. Cualquier depósito adicional puede ser parte del peso con hasta 10 litros y siempre y cuando se demuestre que es parte del funcionamiento del sistema.
4.4	Los depósitos de combustible, inyección de agua, sistema de refrigeración de frenos, lava parabrisas o lavafaros y similares, deberán estar vacíos.
4.5	Si se desean considerar los patines protectores en el peso del vehículo, deben ser precintados en la revisión técnica inicial y mantenerlos hasta el pesaje final.



ART. 5	MODIFICACIONES AUTORIZADAS
<b>5.1</b>	<b>MOTOR</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Características</b>
	El motor debe funcionar únicamente con combustión interna (no híbrido o eléctrico), el mismo que deberá encontrarse sin ninguna modificación (standard), y deberá ser el mismo modelo del motor de serie del vehículo. En los vehículos de tracción posterior con motores frontales, se autoriza reubicarlos hasta el límite en que la primera bujía no esté más atrás que el eje vertical de las ruedas delanteras.
<b>5.1.2</b>	<b>Sobrealimentación</b>
	Se autoriza la sobrealimentación únicamente en los motores diésel, para los cuales la cilindrada equivalente resultará de multiplicar la cilindrada nominal por los siguientes coeficientes de sobrealimentación (C.S.A): - Con intercambiador de calor (intercooler): 1.7 - Sin intercambiador de calor: 1.4  Ejemplo: Motor 2800 cc con turbo intercooler: 2800 x 1.7 = C.S.A. 4760 cc  Se permite el uso de sistemas de sobrealimentación (turbo) en vehículos a gasolina, siempre que dicho sistema corresponda al equipado de serie por el fabricante. Bajo ninguna circunstancia este sistema podrá ser modificado, alterado o sustituido.
<b>5.1.3</b>	<b>Restrictor (Brida)</b>
	a) A partir de la entrada en vigencia del presente anexo, no será obligatorio el uso de restrictor en la Categoría b) A partir del 01 de enero de 2027, todos los vehículos deberán contar obligatoriamente con el sistema de sobrealimentación (turbo) original de serie correspondiente al modelo del vehículo.
<b>5.2</b>	<b>TRANSMISIÓN</b>
<b>5.2.1</b>	<b>Caja de cambios</b>
	La caja de cambios deberá provenir de cualquier vehículo de serie cuyo mando sea en H y cuente con piñones helicoidales, cuya relación de cambios debe ser la original declarada por el fabricante. No se autoriza piñones rectos ni cajas de cambios secuenciales. Se permite el uso de cajas de cambio automáticas, siempre que estas correspondan a las equipadas de serie por el fabricante del vehículo.
<b>5.2.2</b>	<b>Diferencial</b>
	Libre en todos sus componentes.
<b>5.3</b>	<b>LUBRICACIÓN Y REFRIGERACIÓN</b>
	Los sistemas de lubricación y refrigeración deberán ser los equipados en el vehículo de serie.
<b>5.4</b>	<b>SISTEMA DE ESCAPE</b>
	El sistema de escape será libre a condición que el orificio de salida deberá ubicarse a una distancia aproximada de 10 cm del extremo del vehículo. Es obligatorio que este último se sitúe en el lado posterior del vehículo y la dirección de salida debe ser en forma horizontal.
<b>5.5</b>	<b>DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE</b>
<b>5.5.1</b>	<b>Características</b>
	La ubicación y las dimensiones, tanto de la boca de llenado como la tapa de cierre, podrán modificarse a condición de que la nueva instalación no sobresalga de la carrocería y sea completamente segura contra una fuga de combustible hacia cualquiera de los compartimientos interiores del automóvil. Las mangueras de combustible no deben tener uniones intermedias dentro del habitáculo. Solo deben llevar conectores para atravesar los tabiques divisorios o el "fire-wall". Bombas de combustible: libres en cantidad e instalación. Los medidores de presión de gasolina deben ser del tipo eléctrico, no mecánico.
<b>5.5.2</b>	<b>Reabastecimiento</b>

	<p>Para el reabastecimiento del o los tanques instalados, el abastecimiento debe hacerse mediante:</p> <p>Opción 1: Por la boca de llenado original del vehículo o del tanque, siempre que no presente un diseño peligroso y se haga desde la parte exterior del vehículo.</p> <p>Opción 2 (sugerido): Mediante los acoplamientos de acción rápida tipo FIA (dos conectores Staubli hembra código SPT12.1658/L/JV y dos conectores Staubli macho código SPT12.5658/L/JV para llenado y desfogue) lo cuales deben estar instalados en el interior de la carrocería, donde uno será para llenado y el otro para desfogue. Se autoriza el uso de otras marcas de conectores, siempre y cuando tengan el mismo mecanismo y nivel de sellado.</p> <p>Adicionalmente se deberá contar con:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Un respiradero de tanque (válvula check) de acuerdo al artículo 253 - 3.4 del anexo J del CDI.</li><li>- Un acople rápido de salida de combustible en el vano del motor de donde se recogerán las muestras de combustible.</li></ul> <p>Se prohíbe el reabastecimiento de combustible mediante botellas tipo "mamaderas", debiendo utilizarse obligatoriamente bombas manuales de alto caudal sin ningún tipo de funcionamiento eléctrico.</p>
--	---



<b>5.5.3</b>	<b>Capacidad</b>
	Se autoriza llevar una capacidad máxima de 130 litros
<b>5.6</b>	<b>SUSPENSIÓN</b>
5.6.1	Los amortiguadores son libres, pero su recorrido vertical (correspondiente al desplazamiento vertical de las ruedas) está limitado a 280 mm.
5.6.2	El método de medición será tomando como punto de medida ambos extremos del amortiguador, cuya diferencia completamente expandido y completamente contraído, sin el resorte, dará el resultado del recorrido.
5.6.3	Los puntos de anclaje superiores e inferiores de los amortiguadores son libres. Se autoriza la instalación de un segundo amortiguador por rueda.
5.6.4	Los porta mazas deberán provenir de vehículos de producción en serie. Los demás elementos que componen la suspensión (trapecios, muelles, barras, etc.) son libres, así como sus puntos de anclaje.
5.6.5	El uso de suspensiones activas está prohibido (cualquier sistema que permita el control de la flexibilidad, amortiguación, altura y/o comportamiento de la suspensión cuando el vehículo está en movimiento) aun cuando esta sea de serie.
5.6.6	El ajuste de los muelles y/o de los amortiguadores desde el habitáculo está prohibido. Dicho ajuste debe ser posible únicamente cuando el vehículo se encuentra detenido y mediante el uso de herramientas. El dispositivo de ajuste debe estar situado en el propio amortiguador o en su reserva de gas. Cualquier conexión entre los amortiguadores está prohibida.
<b>5.7</b>	<b>RUEDAS</b>
	Los aros son libres. Los neumáticos a utilizar serán los especificados en el Reglamento Particular de cada prueba.
<b>5.8</b>	<b>DIRECCIÓN</b>
	Todos los elementos de la dirección son libres. El volante de dirección deberá estar ubicado en el lado izquierdo del vehículo, tomándose como referencia el eje longitudinal del vehículo.
<b>5.9</b>	<b>FRENOS</b>
	El sistema de frenado es libre siempre que: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sea activado y controlado por el conductor.</li> <li>- Incluya al menos, dos circuitos independientes operados por el mismo pedal (entre el pedal del freno y las pinzas, los dos circuitos deben ser identificables separadamente, sin ninguna otra conexión más que el repartidor de frenada mecánico).</li> <li>- La presión sea idéntica en ambas ruedas del mismo eje, con la excepción de la presión generada por el freno de mano.</li> <li>- El material de los "discos" o tambores deben ser magnéticos; el resto del sistema es libre, inclusive su sistema de ventilación.</li> </ul>
<b>5.10</b>	<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>
	El sistema eléctrico es libre. El acumulador de energía (batería) deberá estar en el emplazamiento de origen o aislado del habitáculo por una caja estanca. Ver anexo J del CDI.
<b>5.11</b>	<b>APARATOS DE ALUMBRADO</b>
	El sistema de alumbrado es libre, siendo el mínimo autorizado lo exigido por el MTC para el tránsito normal en el territorio nacional: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dos faros delanteros, luz blanca o amarilla</li> <li>- Dos faros posteriores con luz roja, de posición</li> <li>- Dos luces posteriores rojas adicionales, que se activan al presionar el pedal de freno</li> <li>- Dos faros posteriores con luz naranja intermitente, de peligro</li> </ul> <p>Se considera como faro, toda óptica cuyo foco crea un haz luminoso dirigido hacia adelante (faro de alta-baja, de penetración, anti neblina). Se autoriza instalar faros adicionales y/o barras led que mejoren la iluminación.</p>
<b>5.12</b>	<b>CARROCERÍA</b>
<b>5.12.1</b>	<b>Modificaciones</b>
5.12.1a	Se puede modificar la carrocería, manteniendo inalteradas las partes estructurales de fábrica como son: postes de parabrisas, postes intermedios, zócalos, los vanos del parabrisas delantero y marco de las ventanas de las puertas. <b>No se autoriza reemplazar una estructura integral-convencional por una tubular o viceversa.</b>



5.12.1b	El habitáculo debe permanecer en su forma interior inalterado, pudiéndose realizar las modificaciones y refuerzos por aportes de material (planchas, perfiles, tubulares, etc.) para instalar las autorizaciones que menciona el presente reglamento.
5.12.1c	Se limita el ancho máximo del vehículo a 2.20 metros. Los espejos son libres y no se tomarán en cuenta en esta medición.
5.12.1d	Se autoriza modificar el capot, maletero, parachoques y máscara dentro de las medidas máximas del vehículo. Se autoriza a eliminar únicamente los parachoques delantero y posterior.
5.12.1e	Se autoriza modificar los guardafangos y parachoques hasta el ancho máximo del vehículo, los mismos que deberán cubrir las ruedas como mínimo del 33% de las llantas con relación a la vertical que pasa por el eje de la rueda (60º por delante y 60º para atrás). Las llantas NO PUEDEN sobresalir, en ningún caso, de la carrocería del vehículo. Se autoriza el uso de "fenders".
5.12.1f	Se autoriza retirar, modificar o reemplazar totalmente el tablero de instrumentos y sus elementos (medidores, interruptores, etc.) siempre y cuando no contengan ningún elemento de diseño peligroso. La llave de corte de corriente debe estar al alcance de la mano de los dos tripulantes sentados y amarrados en sus butacas.
5.12.1g	Se autoriza instalar conductos de ventilación exteriores para frenos o motor, siempre y cuando no exceda el ancho máximo del vehículo.
5.12.1h	Se autoriza instalar escotillas de ventilación para el habitáculo, siempre y cuando no presenten un diseño peligroso.
5.12.1i	Están autorizadas las modificaciones necesarias para adaptar e instalar lo mencionado en el presente reglamento (motor, transmisión, suspensión, refrigeración, tanque, etc.).
5.12.1j	Se autoriza retirar todos los materiales originales de insonorización, componentes y partes que sean innecesarias para competencia. Del mismo modo se autorizan los trabajos de aligeramiento a la carrocería con la intención de llegar al peso mínimo que corresponda según el presente reglamento."
5.12.1k	Se autoriza recortar el chasis únicamente en la parte posterior del vehículo y hasta el límite del eje de las ruedas posteriores.
<b>5.12.2</b>	<b>Aerodinámica</b>
	Se autoriza el uso de las siguientes piezas aerodinámicas, siempre y cuando no presenten un diseño peligroso y no excedan las medidas máximas del vehículo: - Spoiler (babero) delantero. - Spoiler (alerón) posterior, el cual no debe exceder la altura máxima del techo. - Deflector posterior.
<b>5.12.3</b>	<b>Materiales alternativos</b>
	a) Se autoriza reemplazar las puertas posteriores por otro material o por paneles fijos, pero manteniendo los espacios transparentes (ventanas) con la excepción mencionada en el artículo relacionado a la toma rápida de combustible. No se autoriza reemplazar las puertas delanteras por otro material que no sea el de fábrica. b) Se autoriza el reemplazo de las ventanas laterales y parabrisas posterior por planchas de policarbonato. Si se mantienen las ventanas de vidrio, deberán estar revestidas con láminas anti impacto. Esta lámina deberá permitir la visión en ambos sentidos en las puertas delanteras. El parabrisas delantero será obligatoriamente de vidrio laminado. c) Se autoriza a reemplazar el material del capot, maletero, guardafangos, espejos, máscara y los parachoques delantero y posterior. d) Se autoriza el uso de protectores inferiores de la carrocería, de cualquier material (aluminio, policarbonato fibra, kevlar, etc). e) Se autoriza retirar completamente la tolva original, pero debe ser reemplazada por una de forma similar y se autoriza el uso de materiales alternativos.
<b>5.12.4</b>	<b>LASTRE</b>
	Se permite completar el peso mínimo del vehículo mediante uno o varios lastres con la condición de que se trate de bloques sólidos y unitarios, fijados por medio de herramientas en el piso del habitáculo, visibles, y que permitan fijar precintos por los Comisarios Técnicos.
<b>ART. 6</b>	<b>ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>
6.1	Se ajustarán estrictamente a lo estipulado en el Artículo 253 del CDI (equipo de seguridad grupo N), y Anexo A2 del RNDA.